ダイキンエアコン（新冷媒(R410A)シリーズ） 取扱説明書

スカイエア

空冷ヒートポンプエアコン
《セパレート形》

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号（平成21年）による表示事項を記載しております。

■EcoZEAS80シリーズの性能について

室外ユニット 形式	室内ユニット 形式	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	通年エネルギー消費効率(APF)	区分名
RZZP40CA形	FHKP40BA	1	3.6	4.0	0.900	1.06	5.2	af
RZZP45CA形	FHKP45BA	1	4.0	4.5	1.07	1.29	5.1	
RZZP50CA形	FHKP50BA	1	4.5	5.0	1.21	1.37	5.0	
RZZP56CA形	FHKP56BA	1	5.0	5.6	1.49	1.63	4.9	
RZZP63CA形	FHKP63BA	1	5.6	6.3	1.76	1.81	5.0	
RZZP80CA形	FHKP80BA	1	7.1	8.0	2.12	2.22	4.8	
	FHKP40BA	2	7.1	8.0	1.99	2.03	5.0	
RZZP112CA形	FHKP56BA	2	10.0	11.2	2.85	2.82	5.1	ag
RZZP140CA形	FHKP71BA	2	12.5	14.0	3.78	3.50	4.9	
RZZP160CA形	FHKP80BA	2	14.0	16.0	4.80	4.52	4.7	
	FHKP50BA	3	14.0	16.0	4.40	4.30	4.8	
RZZP224CA形	FHKP80BA	3	20.0	22.4	7.17	6.50	4.4	ah
	FHKP56BA	4	20.0	22.4	7.35	6.45	4.3	
RZZP280CA形	FHKP71BA	4	25.0	28.0	10.8	8.20	4.2	

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット 形式	室内ユニット 形式	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	通年エネルギー消費効率(APF)	区分名
RZYP40CA形	FHKP40BA	1	3.6	4.0	0.940	1.11	4.8	af
RZYP45CA形	FHKP45BA	1	4.0	4.5	1.13	1.36	4.7	
RZYP50CA形	FHKP50BA	1	4.5	5.0	1.27	1.46	4.8	
RZYP56CA形	FHKP56BA	1	5.0	5.6	1.65	1.70	4.6	
RZYP63CA形	FHKP63BA	1	5.6	6.3	1.88	1.93	4.6	
RZYP80CA形	FHKP80BA	1	7.1	8.0	2.95	2.62	4.3	
	FHKP40BA	2	7.1	8.0	2.42	2.25	4.7	
RZYP112CA形	FHKP56BA	2	10.0	11.2	3.25	3.10	4.6	ag
RZYP140CA形	FHKP71BA	2	12.5	14.0	4.49	3.84	4.5	
RZYP160CA形	FHKP80BA	2	14.0	16.0	5.99	4.90	4.2	
	FHKP50BA	3	14.0	16.0	5.49	4.70	4.6	
RZYP224CA形	FHKP80BA	3	20.0	22.4	7.48	6.50	4.1	ah
	FHKP56BA	4	20.0	22.4	7.48	6.50	4.1	
RZYP280CA形	FHKP71BA	4	25.0	28.0	10.8	8.30	4.0	

■ホッとエコZEASの性能について

室外ユニット 形式	室内ユニット 形式	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	通年エネルギー消費効率(APF)	区分名
RZDP80BB形	FHKP80BA	1	7.1	8.0	2.21	2.31	4.0	af
	FHKP40BA	2	7.1	8.0	1.96	1.95	4.5	
RZDP112BB形	FHKP56BA	2	10.0	11.2	3.12	2.93	4.4	ag
RZDP140BB形	FHKP71BA	2	12.5	14.0	3.58	3.32	5.1	
RZDP160CA形	FHKP80BA	2	14.0	16.0	4.12	4.38	4.6	
	FHKP50BA	3	14.0	16.0	3.55	4.02	5.1	

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力(kW)	基準エネルギー消費効率(APF)	区分名
FHCP〜形 FHNP〜形	3.6	6.0	ab
	4.0	5.9	
	4.5	5.9	
	5.0	5.8	
	5.6	5.8	
	7.1	5.7	
	10.0	6.0	ac
	12.5	5.7	
	14.0	5.5	
	20.0	5.1	ad
	25.0	4.8	
上記以外	3.6	5.1	af
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.6	4.9	
	7.1	4.8	
	10.0	5.1	ag
	12.5	4.8	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	ah
	25.0	4.0	

●通年エネルギー消費効率(APF)について

APF表示は、JIS B 8616：2006(パッケージエアーコンディショナー)とJRA4048：2006(※)(パッケージエアーコンディショナーの期間エネルギー消費効率)に基づいて行います。
※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝期間総合負荷(能力)÷期間消費電力量

ダイキンコンタクトセンター
営業時間：24時間365日対応いたします。

非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

フリーダイヤル 0120-88-1081（全国共通フリーダイヤル）
FAXでのお問合わせは 0120-07-0881（FAX専用フリーダイヤル）
http://www.daikincc.com（ご相談対応ホームページ）

ご購入店名　　TEL　　据付年月日　　年　　月　　日

ダイキン工業株式会社
本　社　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル　郵便番号 530-8323
東京支社　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル　郵便番号 108-0075

3P271252-9D　M12A009 [1205] FS